フォースゲージ　Force Gauge

引張、圧縮力を簡単測定

AD-4932A-50N

¥36,000(税抜)

成績書発行可能★

- 引張、圧縮に対応
- ピークホールド
- ワンボタンで表示方向の切り換え

標準付属アタッチメント

アクセサリ

ACアダプター	AX-TB189	¥2,400(税抜)
アタッチメント	AX-4932EXTN5 延長ロッド	¥1,000(税抜)
	AX-4932FLAT5 圧縮円盤形	¥1,000(税抜)
	AX-4932HOOK5 フック形	¥1,000(税抜)
	AX-4932CONE5 円錐形	¥1,000(税抜)
	AX-4932CHSL5 ノミ形	¥1,000(税抜)

	AD-4932A-50N
測定範囲	0〜50.00N
測定単位	N(ニュートン)
測定精度	±(0.4%rdg +1dgt)常温
表示分解能	0.01N
許容最大荷重	68N
最大変位量	約0.25mm
応答速度	約0.2秒(ファースト)、約0.6秒(スロー)
表示	5桁液晶表示
オーバーレンジ表示	"ーーーー"表示
電源	単3形乾電池6本または別売専用ACアダプター(入力100VAC、50/60Hz)
電池寿命	マンガン電池使用で約20時間(消費電流約24mA)
寸法／質量	83(W)×227(H)×39(D)mm／約550g(電池含む)
付属品	キャリングケース、アタッチメント(延長ロッド、圧縮円盤形、フック形、円錐形、ノミ形)、電池(モニタ用)、取扱説明書

タコメーター　Tachometer

モーター、ファン、ギア、ポンプなどの回転測定に

デジタル・タコメーター

接触・非接触で測定可能

デジタル回転計、デジタル表示で操作も簡単

AD-5173

¥19,800(税抜)

成績書発行可能★

- 接触/非接触切替可能
- データーホールド機能
- オートパワーオフ機能
  (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)
- ローバッテリ表示

オプティカル・タコメーター

非接触で、簡単に回転軸の回転速度の測定可能

AD-5172

¥19,800(税抜)

成績書発行可能★

- 非接触式光センサー
- MAX、MIN値メモリ機能
- データーホールド機能
- ロー・バッテリ表示機能
- オートレンジ機能

AD-5172の付属品の反射テープは別売しておりません。
ご使用後は、一般販売店などでアルミテープをお求めください。

	AD-5173	AD-5172
測定方式	接触／非接触切替可能	非接触反射光方式
測定範囲	10.000〜99999rpm(1.000〜999.9M/Min)	10〜100000rpm
分解能	0.001/0.01/0.1/1rpm (0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)	0.1rpm(10〜9999.9rpm)、1rpm(10000〜99999rpm) 10rpm(100000rpm以上)
測定精度	±(0.1%rdg+2digits)	±0.01%±1digit(10.0〜6000.0rpm) ±0.02%±1digit(6000.0〜12000rpm) ±0.05%±1digit(12000〜30000rpm) ±0.1%±1digit(30000rpm以上)
測定距離	50〜300mm(非接触の場合)	50〜150mm(最大300mm)
電源	6F22 9V角型電池 1個	単3形乾電池 4本
電池寿命	約10時間(連続使用、25℃)	連続35時間(アルカリ乾電池使用)
寸法	52(W)×34(D)×169(H)mm(接触測定ユニットつきの場合)	96(W)×192(H)×38(D)mm
質量	約93g(接触測定ユニットつき、電池含まず)	約300g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書、 測定用アタッチメント3種(Oリング、凹型、凸型)、 反射テープ(幅約17mm／長さ約60cm)	キャリングケース、取扱説明書、 反射テープ、電池(モニタ用)

アクセサリ AD-5173用消耗品セット〈測定用アタッチメント3種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長さ約60cm)〉：AD-5173-01　¥1,000(税抜)

超音波厚さ計　Ultrasonic Thickness Meter

厚さ0.8〜200mmの各種金属(鋼、アルミ等)や非金属(ガラス、プラスチック、セラミック等)を0.1mmの精度で測定

AD-3253　¥98,000(税抜)
AD-3253B　¥118,000(税抜)

成績書発行可能★

- シンプル操作
- 自己診断機能
- 音速調整機能
- オートパワーオフ
- 音速のメモリー
- 軽量・コンパクト

各種金属からガラス、プラスチック、セラミックなど広範囲にわたる肉厚測定、腐蝕検査、材料検査に

	AD-3253	AD-3253B
測定方式	超音波パルス反射方式	
測定単位	mm	
使用周波数	5MHz	
測定範囲	2.0〜200.0mm	0.8〜100.0mm
表示分解能	0.1mm、物体の表面状態によっては、精度が低下したり測定できないことがあります	
測定精度	±0.1mm±1.0% (測定範囲 2mm以上100mm以下) ±0.1mm±1.5% (測定範囲 200mm以下)	±0.1mm±0.5% (測定範囲 0.8mm以上40mm以下) ±0.1mm±1.5% (測定範囲 100mm以下)
音速設定範囲	2000〜9999m/s	

一般仕様

表示	セグメント方式液晶表示
電源/電池寿命	単3形乾電池1本 / 連続30時間(25℃、5mm測定時)
オートパワーオフ	約5分
使用温湿度範囲	0〜50℃、85%RH以下 (ただし結露なきこと)
精度保証温度範囲	5〜40℃
寸法/質量	68(W)×120(H)×27(D)mm / 約180g
付属品	分割型探触子、5mm相当試験片、ソフトケース、取扱説明書、探触子ホルダー(AD-3253のみ)

AD-3253用分割型探触子

AD-3253B用分割型探触子

★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000(税抜)
トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000(税抜)